

レジストン(湿式)

主な被切断材は焼き入れ材,軸受鋼,炭素鋼,合金鋼,特殊鋼,クランクシャフトなど。



■特徴

- ▶焼き入れ材の硬度測定用、顕微鏡測定による組織変化確認等、試料採取の切断に使用されており、切断面は正確美しい仕上げ面が得られます。
ガラスファイバー入りと無しのタイプがあり用途により使い分けられています。

■標準品種

砥石寸法(mm)		
φ 405～ φ 585		
品種	砥石外形(mm)	被切断材
WA60MA	φ 405	焼き入れ鋼(特殊鋼・ステンレス鋼等)
H/WA60KF	φ 405	焼き入れ鋼(特殊鋼・ステンレス鋼等)
WA60MA	φ 455	焼き入れ鋼(特殊鋼・ステンレス鋼等)
W60O16Σ	φ 455	焼き入れ鋼(特殊鋼・ステンレス鋼等)
WA50GAO	φ 510	焼き入れ鋼(特殊鋼・ステンレス鋼等)
A300OΣW3	φ 510	焼き入れ鋼(特殊鋼・ステンレス鋼等)
6A60H6Σ-2F	φ 585	焼き入れ鋼(特殊鋼・ステンレス鋼等)

ニップラ株式会社

本社営業部 〒618-0071 京都府乙訓郡大山崎町龍光14-1
 TEL:075(957)8181/FAX:075(957)6390
 東京営業所 TEL:03(3263)6681/FAX:03(3263)6696
 名古屋営業所 TEL:052(262)0541/FAX:052(261)0794
 福岡営業所 TEL:092(523)2791/FAX:092(523)2790