

## Pcut型 自動精密切断機(湿式)



## ■ 特徴

- ▶ テーブルはSUSガイドバー摺動電動送り式構造で、スムーズな切断がおこなえます。
- ▶ 全閉カバーはマシンシャッター扉採用で、開きスペースが広く作業が楽にできます。
- ▶ 垂直砥石上下動構造により、異形材の切断も行い易くなっております。
- ▶ 使用砥石径はφ255～φ305mmで選択できます。

## ■ 標準仕様

切断能力	Max φ 60mm	
使用砥石径	φ 255mm～φ 305mm	
電動機	砥石用	2.2KW～3.7KW
	注水用	100W
循環注水装置	タンク本機内蔵型(キャスター付)	
テーブル送り方式	SUSガイドバー電動送り式	
バイス	手動ダブルバイス式 開き: Max70mm	
切断速度	0～250mm/min	
オプション	バイス横スライド装置、手動/自動切換え用電磁クラッチ 機内照明、マグネットセパレート、その他	
機械寸法	W933 × D1125 × H1750mm	
機械重量	450Kg	

## ニップラ株式会社

本社営業部	〒618-0071 京都府乙訓郡大山崎町龍光14-1 TEL: 075(957)8181 / FAX: 075(957)6390
東京営業所	TEL: 03(3263)6681 / FAX: 03(3263)6696
名古屋営業所	TEL: 052(262)0541 / FAX: 052(261)0794
福岡営業所	TEL: 092(523)2791 / FAX: 092(523)2790