

SKY4型 自動精密切断機(湿式)



■ 特徴

テーブルはSUS製ガイドバー摺動方式の採用で防錆効果と切粉対策に優れ摺動部の精度の耐久性がアップ。

テーブルスライドは電磁クラッチ手動/自動切替式です。

バイス横スライド装置は右側バイスが右へ50mm移動しますので1クランプで複数の平行切断ができます。

使用砥石はφ305mmまで取りつけることができます。

■ 標準仕様

切断能力	MAX φ 60mm	
使用砥石径	φ 255mm	
電動機	砥石用	2.2KW～3.7KW
	注水用	40W
循環注水装置	タンク本機内蔵型	
テーブル送り	電動送り方式	
バイス	Max65mm、手動ダブルバイス式	
オプション	バイス横スライド装置 マグネットセパレーター、その他	
機械寸法	W916×D816×H1292mm	
機械重量	250Kg	

ニップラ株式会社

本社営業部 〒618-0071 京都府乙訓郡大山崎町龍光14-1
TEL: 075(957)8181 / FAX: 075(957)6390

東京営業所 TEL: 03(3263)6681 / FAX: 03(3263)6696

名古屋営業所 TEL: 052(262)0541 / FAX: 052(261)0794

福岡営業所 TEL: 092(523)2791 / FAX: 092(523)2790